



## BOLLITORI TERMO SOLARI COMPATTI SENZA STAZIONE SOLARE

- Bollitore senza stazione solare e regolatore elettronico con Carter di protezione in ABS colore giallo
- Predisposizione per una rapida futura installazione ad innesto con O-ring della stazione monoblocco
- Bollitore a 2 scambiatori vetrificato a 866°C in conformità DIN 4753 Direttiva Europea EN 12897
- Isolamento in poliuretano espanso + PVC bianco
- Scambiatore caldaia superiore o pompa di calore mod. WP
- Scambiatore inferiore solare
- Predisposizione fissaggio vaso espansione solare sul bollitore
- Piedini regolabili
- **Modelli EC-F con certificazione Svizzera**



Stazione solare completa aggiuntiva per una futura rapida installazione sui bollitori Kompact EC SS con vaso espansione sol. rubinetto, staffa flessibile con gruppo pompa e regolatore elettronico

### STAZIONE SOLARE

#### MODELLI KOMPACT SOLARE - CALDAIA

MODELLO	Capacità	Altezza	Diametro
<b>KOMPACT EC 200 SS</b>	LT. 228	mm 1350	mm 610
<b>KOMPACT EC 300 SS</b>	LT. 296	mm 1670	mm 610
<b>KOMPACT EC 400 SS</b>	LT. 431	mm 1500	mm 760
<b>KOMPACT EC 500 SS</b>	LT. 509	mm 1740	mm 760

#### MODELLI KOMPACT SOLARE - POMPA DI CALORE

MODELLO	Capacità	Altezza	Diametro
<b>KOMPACT EC WP 300 SS</b>	LT. 290	mm 1670	mm 610
<b>KOMPACT EC WP 500 SS</b>	LT. 500	mm 1740	mm 760

#### MODELLI KOMPACT SOLARE-CALDAIA CON CERTIFICAZIONE SVIZZERA

MODELLO	Capacità	Altezza	Diametro
<b>KOMPACT + EC F 200 SS</b>	LT. 228	mm 1350	mm 610
<b>KOMPACT + EC F 300 SS</b>	LT. 296	mm 1670	mm 610
<b>KOMPACT + EC F 400 SS</b>	LT. 431	mm 1500	mm 760
<b>KOMPACT + EC F 500 SS</b>	LT. 509	mm 1740	mm 760

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA-FRANCO NOSTRO MAGAZZINO-IL PRODUTTORE SI AVVALE DEL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO LISTINO 2017