




KOMPACT - EC

BOLLITORI



BOLLITORI TERMO SOLARI COMPATTI

- Bollitore solare con stazione speciale compatta montata e cablata in fabbrica
- In acciaio vetrificato a 860° in conformità DIN 4753 direttiva Europea EN 12897
- Isolamento poliuretano espanso + PVC bianco
- Scambiatore caldaia superiore o pompa di calore Mod. WP
- Regolatore elettronico modulante digitale con contattore integrato ed integrazione caldaia. Cablato 
- Speciale stazione solare monoblocco 2 Vie con separatore aria integrato, manometro, valvola sicurezza rubinetti carico/scarico, pompa elettronica ad alta efficienza e prevalenza 
- Predisposizione fissaggio vaso espansione sul bollitore
- Piedini regolabili
- Carter di protezione in ABS colore giallo
- **A corredo** vaso espansione solare EPDM completo di staffa, rubinetto intercettazione, tubo flessibile in acciaio
- **Modelli EC-F con certificazione Svizzera** 

MODELLI KOMPACT SOLARE - CALDAIA

MODELLO	Capacità	Altezza	Diametro	Vaso Espansione	Peso
KOMPACT EC 200	LT. 228	mm 1350	mm 610	LT. 18	Kg. 94
KOMPACT EC 300	LT. 296	mm 1670	mm 610	LT. 18	Kg. 124
KOMPACT EC 400	LT. 431	mm 1500	mm 760	LT. 18/25	Kg. 147
KOMPACT EC 500	LT. 509	mm 1740	mm 760	LT. 25	Kg. 190

MODELLI KOMPACT SOLARE - POMPA DI CALORE

MODELLO	Capacità	Altezza	Diametro	Vaso Espansione	Peso
KOMPACT EC WP 300	LT. 290	mm 1670	mm 610	LT. 18	Kg. 135
KOMPACT EC WP 500	LT. 500	mm 1740	mm 760	LT. 25	Kg. 207

MODELLI KOMPACT SOLARE-CALDAIA CON CERTIFICAZIONE SVIZZERA SVGW

MODELLO	Capacità	Altezza	Diametro	Vaso Espansione	Peso
KOMPACT + EC F 200	LT. 228	mm 1350	mm 610	LT. 18	Kg. 96
KOMPACT + EC F 300	LT. 296	mm 1670	mm 610	LT. 18	Kg. 126
KOMPACT + EC F 400	LT. 431	mm 1500	mm 760	LT. 18/25	Kg. 149
KOMPACT + EC F 500	LT. 509	mm 1740	mm 760	LT. 25	Kg. 192

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA-FRANCO NOSTRO MAGAZZINO-IL PRODUTTORE SI AVVALE DEL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO LISTINO 2017